



MODELLO VORTEX INTERCEPTOR

Sistema di intercettazione e raccolta frutti a svuotamento idraulico rapido



PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

INTERCEPTOR è il sistema d'intercettazione a ombrello rovescio sviluppato per azzerare i costi della posa manuale delle reti. Abbinabile alla pinza o impiegabile come unità indipendente, garantisce un tasso di raccolta superiore al 98% del prodotto scosso, convogliandolo direttamente nella vasca di stoccaggio idraulica.

VANTAGGI OPERATIVI

Apertura sincronizzata e telo tecnico ad alta resistenza con scarico agevolato.

- Intercettazione totale del prodotto: > 98% senza contatto con il terreno
- Apertura e chiusura rapida elettro-idraulica in meno di 12 secondi
- Telo professionale in PVC spalmato 900 g/m² antistrappo e lavabile
- Vasca di contenimento da 350-500 kg con portello a ribalta idraulica
- Possibilità di scarico diretto su cassoni rimorchio o bins standard
- Struttura telescopica a raggi rinforzati con molle di ammortizzazione

SPECIFICHE TECNICHE

- Diametro di apertura standard: 7,0 - 8,5 metri
- Capacità vasca di raccolta: 350 - 500 kg
- Peso complessivo: 420 kg (struttura e telo)
- Telo di raccolta: PVC rinforzato 900 g/m² ignifugo
- Azionamento: Idraulico da distributori trattore o centralina
- Tempo ciclo apertura/chiusura: 10 - 14 sec
- Altezza scarico vasca: regolabile fino a 2,20 m
- Ingombro stradale chiuso: 2,15 m di larghezza

GALLERIA OPERATIVA



DETTAGLIO 1



DETTAGLIO 2



DETTAGLIO 3

GL2 COSTRUZIONI MECCANICHE SRL

V.le Stazione 3, 88022 Acconia di Curinga (CZ) - Italia • P.IVA 02964370791

Tel: 0968 / 78499 Cell: 3762095397 Email: commerciale@gl2costruzioni.com Web: www.gl2costruzioni.com

La GL2 Costruzioni si riserva il diritto di poter apportare modifiche senza darne preavviso.





VORTEX INTERCEPTOR MODEL

Fruit interception and harvesting system with rapid hydraulic discharge



PRODUCT PRESENTATION

INTERCEPTOR is the inverted umbrella interception system developed to eliminate the labor costs associated with manual net laying. It can be paired with the gripper or used as an independent unit, guaranteeing a harvesting rate exceeding 98% of the shaken product, conveying it directly into the hydraulic storage tank.

OPERATIONAL ADVANTAGES

Synchronized opening and high-resistance technical fabric with facilitated discharge.

- Total product interception: > 98% with no ground contact
- Professional 900 g/m² PVC coated tear-proof and washable fabric
- Capability for direct unloading into trailer bins or standard crates
- Rapid electro-hydraulic opening and closing in less than 12 seconds
- 350-500 kg holding tank with hydraulic dump hatch
- Telescopic structure with reinforced spokes and shock-absorbing springs

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Standard opening diameter: 7.0 - 8.5 meters
- Total weight: 420 kg (structure and fabric)
- Drive system: Hydraulic via tractor valves or control unit
- Tank discharge height: adjustable up to 2.20 m
- Harvesting tank capacity: 350 - 500 kg
- Harvesting fabric: 900 g/m² flame-retardant reinforced PVC
- Opening/closing cycle time: 10 - 14 sec
- Transport width when closed: 2.15 m

OPERATIONAL GALLERY



DETTAGLIO 1



DETTAGLIO 2



DETTAGLIO 3

GL2 COSTRUZIONI MECCANICHE SRL

V.le Stazione 3, 88022 Acconia di Curinga (CZ) - Italia • P.IVA 02964370791

Tel: 0968 / 78499 Cell: 3762095397 Email: commerciale@gl2costruzioni.com Web: www.gl2costruzioni.com

La GL2 Costruzioni si riserva il diritto di poter apportare modifiche senza darne preavviso.





MODELLO VORTEX INTERCEPTOR

Sistema de interceptación y recolección de frutos con vaciado hidráulico rápido



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

INTERCEPTOR es el sistema de interceptación de paraguas invertido desarrollado para eliminar los costes de la colocación manual de redes. Combinable con la pinza o utilizable como unidad independiente, garantiza una tasa de recolección superior al 98% del producto vibrado, conduciéndolo directamente al depósito de almacenamiento hidráulico.

VENTAJAS OPERATIVAS

Apertura sincronizada y lona técnica de alta resistencia con descarga facilitada.

- Interceptación total del producto: > 98% sin contacto con el suelo
- Apertura y cierre rápido electro-hidráulico en menos de 12 segundos
- Lona profesional de PVC revestido de 900 g/m² resistente al desgarro y lavable
- Depósito de contención de 350-500 kg con compuerta de descarga hidráulica
- Posibilidad de descarga directa en remolques o bins estándar
- Estructura telescópica de radios reforzados con resortes de amortiguación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Diámetro de apertura estándar: 7,0 - 8,5 metros
- Capacidad del depósito de recolección: 350 - 500 kg
- Peso total: 420 kg (estructura y lona)
- Lona de recolección: PVC reforzado 900 g/m² ignífugo
- Accionamiento: Hidráulico desde distribuidores del tractor o centralita
- Tiempo de ciclo apertura/cierre: 10 - 14 seg
- Altura de descarga del depósito: ajustable hasta 2,20 m
- Dimensiones de transporte cerrado: 2,15 m de ancho

GALERÍA OPERATIVA



DETTAGLIO 1



DETTAGLIO 2



DETTAGLIO 3

GL2 COSTRUZIONI MECCANICHE SRL

V.le Stazione 3, 88022 Acconia di Curinga (CZ) - Italia • P.IVA 02964370791

Tel: 0968 / 78499 Cell: 3762095397 Email: commerciale@gl2costruzioni.com Web: www.gl2costruzioni.com

La GL2 Costruzioni si riserva il diritto di poter apportare modifiche senza darne preavviso.





MODELLO VORTEX INTERCEPTOR

Sistema de interceptación y recolección de frutos con vaciado hidráulico rápido



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

INTERCEPTOR es el sistema de interceptación de paraguas invertido desarrollado para eliminar los costes de la colocación manual de redes. Combinable con la pinza o utilizable como unidad independiente, garantiza una tasa de recolección superior al 98% del producto vibrado, conduciéndolo directamente al depósito de almacenamiento hidráulico.

VENTAJAS OPERATIVAS

Apertura sincronizada y lona técnica de alta resistencia con descarga facilitada.

- Interceptación total del producto: > 98% sin contacto con el suelo
- Apertura y cierre rápido electro-hidráulico en menos de 12 segundos
- Lona profesional de PVC revestido de 900 g/m² resistente al desgarro y lavable
- Depósito de contención de 350-500 kg con compuerta de descarga hidráulica
- Posibilidad de descarga directa en remolques o bins estándar
- Estructura telescópica de radios reforzados con resortes de amortiguación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Diámetro de apertura estándar: 7,0 - 8,5 metros
- Capacidad del depósito de recolección: 350 - 500 kg
- Peso total: 420 kg (estructura y lona)
- Lona de recolección: PVC reforzado 900 g/m² ignífugo
- Accionamiento: Hidráulico desde distribuidores del tractor o centralita
- Tiempo de ciclo apertura/cierre: 10 - 14 seg
- Altura de descarga del depósito: ajustable hasta 2,20 m
- Dimensiones de transporte cerrado: 2,15 m de ancho

GALERÍA OPERATIVA



DETTAGLIO 1



DETTAGLIO 2



DETTAGLIO 3

GL2 COSTRUZIONI MECCANICHE SRL

V.le Stazione 3, 88022 Acconia di Curinga (CZ) - Italia • P.IVA 02964370791

Tel: 0968 / 78499 Cell: 3762095397 Email: commerciale@gl2costruzioni.com Web: www.gl2costruzioni.com

La GL2 Costruzioni si riserva il diritto di poter apportare modifiche senza darne preavviso.

