



MODELLO VORTEX J

La testata vibrante compatta per trattori, escavatori e skidloader. Ideale per piante giovani e pendenze collinari.



PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Il modello J è la risposta ingegneristica per Oliveti ad alta densità, appezzamenti terrazzati o collinari e aziende agricole che dispongono di trattori di media -piccola potenza (da 40 cv circa). Con un peso a secco di soli 270 kg, Offre una manovrabilità eccezionale senza sbilanciare rassetto della trattrice,

Inoltre, può essere installata su minipale cingolate o gommate e mhiescavatori da 30 qli a salire.

VANTAGGI OPERATIVI


Agile e compatto, ideale per spazi ristretti e impianti giovani.

- Eccezionale leggerezza: solo 270 kg per la massima stabilità in pendenza
- Potenza minima di azionamento: da soli 40 CV
- Movimento orbitale concentrato ad asse ridotto per scuotimento rapido
- Minimo ingombro durante i trasferimenti stradali
- Facilità di manutenzione con punti d'ingrassaggio
- Rapporto resa/investimento ottimale sul mercato
- Escavatori dai 30 Qli a salire

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza minima richiesta: 40 CV (30 kW) circa
- Peso complessivo a vuoto: 270 kg
- Apertura utile morse pinza: da 8 a 40 cm circa
- Pressione d'esercizio: 160 - 250 bar
- Portata olio richiesta: 45 litri/min

GALLERIA OPERATIVA



ESCAVATORE



TRATTRICE



SKIDLOADER

GL2 COSTRUZIONI MECCANICHE SRL

V.le Stazione 3, 88022 Acconia di Curinga (CZ) - Italia • P.IVA 02964370791

Tel: 0968 / 78499 Cell: 3762095397 Email: commerciale@gl2costruzioni.com Web: www.gl2costruzioni.com

La GL2 Costruzioni si riserva il diritto di poter apportare modifiche senza darne preavviso.





VORTEX J MODEL

The compact vibrating head for tractors, excavators, and skid-steer loaders. Ideal for young trees and hilly slopes.



PRODUCT OVERVIEW

The Model J is the engineering solution for high-density olive groves, terraced or hilly plots, and farms using small-to-medium horsepower tractors (starting at approximately 40 hp). With a dry weight of just 270 kg, it offers exceptional maneuverability without upsetting the tractor's balance.

Furthermore, it can be mounted on tracked or wheeled skid-steer loaders and mini-excavators weighing 3 tonnes or more.

OPERATIONAL ADVANTAGES


Agile and compact, ideal for tight spaces and young plantations.

- Exceptional lightness: just 270 kg for maximum stability on slopes.
- Minimum operating power: from just 40 HP
- Concentrated short-stroke orbital motion for rapid shaking
- Minimal footprint during road transport
- Facilità di maintenance con punti d'ingrassaggio
- Optimal yield-to-investment ratio on the market
- Excavators from 30 quintals upwards

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Minimum required power: 40 HP (30 kW) circa
- Total dry weight: 270 kg
- Clamp jaw opening: da 8 a 40 cm circa
- Operating pressure: 160 - 250 bar
- Required oil flow: 45 liters/min

FIELD GALLERY



ESCAVATORE



TRATTRICE



SKIDLOADER

GL2 COSTRUZIONI MECCANICHE SRL

V.le Stazione 3, 88022 Acconia di Curinga (CZ) - Italia • P.IVA 02964370791

Tel: 0968 / 78499 Cell: 3762095397 Email: commerciale@gl2costruzioni.com Web: www.gl2costruzioni.com

La GL2 Costruzioni si riserva il diritto di poter apportare modifiche senza darne preavviso.





MODELLO VORTEX J

El cabezal vibrador compacto para tractores, excavadoras y minicargadoras. Ideal para plantaciones jóvenes y pendientes colinares.



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

El modelo J es la respuesta de ingeniería para olivares de alta densidad, parcelas aterrazadas o colinares y explotaciones agrícolas que disponen de tractores de media-baja potencia (a partir de 40 CV aproximadamente). Con un peso en seco de solo 270 kg, ofrece una maniobrabilidad excepcional sin desequilibrar el ajuste del tractor. Además, puede instalarse en minicargadoras de cadenas o ruedas y miniexcavadoras a partir de 30 quintales.

VENTAJAS OPERATIVAS


Ágil y compacto, ideal para espacios reducidos y plantaciones jóvenes.

- Excepcional ligereza: solo 270 kg para la máxima estabilidad en pendientes
- Potencia mínima de accionamiento: desde solo 40 CV
- Movimiento orbital concentrado de eje reducido para un sacudido rápido
- Mínimo volumen durante los traslados por carretera
- Facilidad de mantenimiento con puntos de engrase
- Relación rendimiento/inversión óptima en el mercado
- Excavadoras a partir de 30 quintales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia mínima requerida: 40 CV (30 kW) aproximadamente
- Peso total en vacío: 270 kg
- Apertura útil de las mordazas de la pinza: de 8 a 40 cm aproximadamente
- Presión de trabajo: 160 - 250 bar
- Caudal de aceite requerido: 45 litros/min


GALERÍA OPERATIVA



EXCAVADORA



TRACTOR



MINICARGADORA

GL2 COSTRUZIONI MECCANICHE SRL

V.le Stazione 3, 88022 Acconia di Curinga (CZ) - Italia • P.IVA 02964370791

Tel: 0968 / 78499 Cell: 3762095397 Email: commerciale@gl2costruzioni.com Web: www.gl2costruzioni.com

La GL2 Costruzioni si riserva il diritto di poter apportare modifiche senza darne preavviso.





MODELO VORTEX J

A cabeça vibratória compacta para tratores, escavadoras e skidloaders. Ideal para plantas jovens e encostas.



APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O modelo J é a resposta de engenharia para olivais de alta densidade, terrenos em terraços ou colinas e empresas agrícolas que dispõem de tratores de média-pequena potência (cerca de 40 CV). Com um peso a seco de apenas 270 kg, oferece uma manobrabilidade excepcional sem desequilibrar a estabilidade do trator. Além disso, pode ser instalado em minicarregadoras de rastros ou pneus e miniescavadoras de 30 quintais ou mais.

VANTAGENS OPERATIVAS


Ágil e compacto, ideal para espaços reduzidos e plantações jovens.

- Excepcional leveza: apenas 270 kg para máxima estabilidade em declives
- Potência mínima de acionamento: a partir de apenas 40 CV
- Movimento orbital concentrado de eixo reduzido para agitação rápida
- Mínimo volume ocupado durante os deslocamentos rodoviários
- Facilidade de manutenção com pontos de lubrificação
- Relação rendimento/investimento ideal no mercado
- Escavadoras a partir de 30 quintais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência mínima necessária: cerca de 40 CV (30 kW)
- Peso total sem carga: 270 kg
- Abertura útil do grampo: de 8 a 40 cm aprox.
- Pressão de exercício: 160 - 250 bar
- Caudal de óleo necessário: 45 litros/min

GALERIA OPERACIONAL



ESCAVADORA



TRATOR



SKIDLOADER

GL2 COSTRUZIONI MECCANICHE SRL

V.le Stazione 3, 88022 Acconia di Curinga (CZ) - Italia • P.IVA 02964370791

Tel: 0968 / 78499 Cell: 3762095397 Email: commerciale@gl2costruzioni.com Web: www.gl2costruzioni.com

La GL2 Costruzioni si riserva il diritto di poter apportare modifiche senza darne preavviso.

